



316国道

殷南路

产业路

猕猴桃种植地

产业路

产业路

猕猴桃种植地

说明：朱铺村猕猴桃种植项目

1. 挖基坑土方：人工挖基坑土方，工程量94.1m<sup>3</sup>
2. 回填土：人工回填土，工程量67.3m<sup>3</sup>
3. 预制混凝土柱：预制钢筋混凝土立柱，规格8cm\*10cm\*2500cm，工程量61.6m<sup>3</sup>
4. 混凝土基础：拉杆基础(600\*600\*600)，C25混凝土，工程量1.3m<sup>3</sup>
5. 金属网栏：钢丝绳围网，铁丝绑孔，6处拉杆与钢丝绳网连接
6. 整理绿化用地：土地翻耕、平整(平均0.8m)翻耕完施肥后起垄，垄宽1.2m，鸡粪有机肥改良(10t/亩)，工程量26640m<sup>2</sup>
7. 栽植猕猴桃：猕猴桃种植，规格一年嫁接苗，金红一号，短竹固定(2m)，工程量3080株
8. 塑料管：安装部位：地面，材质、规格：PE;DN633，连接形式：热熔，工程量400m
9. 塑料管：安装部位：地面，材质、规格：PE;DN23，连接形式：热熔，工程量2400m
10. 给水泵：规格：口径65，最大流量25m<sup>3</sup>/h，最高扬程30m，功率4kw，2900r/min，电压380V，工程量2台



扫描全能王 创建